

IEPE 型单轴加速度传感器

						
型号	LC-YD-180	LC-YD-181	LC-YD-182	LC-YD-185T	LC-YD-186	LC-YD-189
编号	CG0001	CG0002	CG0003	CG0004	CG0005	CG0006
测量范围	5000-1000g	500g	250g	100g	50g	5g
灵敏度	1-5mV/g	10mV/g	20mV/g	50mV/g	100mV/g	1000mV/g
频率响应	1~12000Hz	1~10000Hz	1~10000Hz	0.5~5000Hz	0.5~6000Hz	0.2~1000Hz
工作温度	-40~+120℃	-40~+120℃	-40~+120℃	-40~+120℃	-40~+120℃	-40~+120℃
供电方式	恒流源 12-24VDC、2-10mA					
应用	冲击测试	冲击测试	冲击测试	工业监测	振动测试	低频低振测试

IEPE 型单轴加速度传感器

					
型号	LC-YD-166	LC-YD-160	LC-YD-168A	LC-YD-188G	LCCA160
编号	CG0007	CG0008	CG0009	CG0010	CG0011
测量范围	20g	50g	100g	10g	50g
灵敏度	100mV/g	100mV/g	50mV/g	500±5%mV/g	100mV/g
频率响应	1~10000Hz	1~8000Hz	1~10000Hz	0.2~2500Hz	0.5~8000Hz
工作温度	-54~+85℃	-40~+120℃	-20~+80℃	-40~+120℃	-40~+120℃
供电方式	3-5VDC	恒流源 12-24VDC、2-10mA			18~28VDC
应用	一般振动测试	一般振动测试	振动测试	工业防爆环境下振动测试	结构振动测量，冲击测试，模态测试