












常用连接线缆

型号名称	规格说明	型号名称	规格说明
L-1 桥盒连接线缆 	功能: 连接 GNET 系统模拟采集卡与 LCDB-10 桥盒 接口形式: DB44 (公) 转 DB44 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0011	L-2 桥盒连接线缆 	功能: 连接 UEI AI-208 采集卡与 LCDB-8 桥盒 接口形式: DB37 (公) 转 DB37 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0012
L-3 桥盒连接线缆 	功能: 连接 UEI AI-208 采集卡与 LCDB-10 桥盒 接口形式: DB37 (公) 转 DB44 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0013	L-4 桥盒连接线缆 	功能: 连接 GNET 系统模拟采集卡和 DB-8 桥盒 接口形式: DB44 (公) 转 DB37 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0014
L-5 信号采集线缆 	功能: 连接 UEI AI-208 采集卡与全桥传感器及电压、电流、温度信号 接口形式: DB37 (公) 转 8 个 DB9 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0015	L-6 电压采集线缆 	功能: 连接 UEI 采集系统 AI-207/217 采集卡和电压、电流、温度信号 接口形式: DB37 (公) 转 4 个 DB9 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0016
L-7 电压采集线缆 	功能: 连接 UEI 采集系统 AI-207/217 采集卡和 BNC 接头的电压、电路、温度信号。 接口形式: DB37 (公) 转 16 个 BNC (公) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0017	L-8 数字信号采集线缆 	功能: 连接 UEI 采集系统数字采集卡和数字信号及数字传感器。 接口形式: DB37 (公) 转 4 个 DB9 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0018
L-9 串口采集线缆 	功能: 连接 UEI 采集系统串口采集卡和串口输出传感器。 接口形式: DB37 (公) 转 4 个 DB9 (母) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0019	L-10 接头转换线缆 	功能: 连接 UEI 采集系统 AI-211 采集卡和电压、加速度传感器。 接口形式: L5 转 BNC 接头 长度: 0.1m (接受定制) 订货号: DP-0020
L-11 接线盒连接线 	功能: DB44 转 8 个 DB9, 连接 SIRIUS 应变模块与 LCDB-HD16 接线盒。 接口形式: DB44 (公) 转 8 个 DB9 (公) 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0021	L-12 接头转换线缆 	功能: 用于 SIRIUS 与日式应变式传感器连接 接口形式: DB9 转 TAJIMI 接头 长度: 0.5m (接受定制) 订货号: DP-0022
L-13 接头转	功能: 连接 SIRIUS	L-14 数字信号	功能: 连接 SIRIUS 采集模块的 Iemo 数

<p>换线缆</p> 	<p>应变采集模块 DB9 接口与 BNC 接口信号输入。 接口形式:DB9 转 BNC 接头 长 度:0.2m (接受定制) 订 货 号:DP-0023</p>	<p>连接线</p> 	<p>字接口与数字输入信号。 接口形式:7 芯 LEMO 接头转端子台 长 度:0.2m (接受定制) 订 货 号:DP-0024</p>
<p>L-15 接头转换线缆</p> 	<p>功 能:连接 SIRIUS 模块的数字接口输出 5V 的触发信号。 接口形式:7 芯 Lemo 转 BNC 长 度:0.5m (接受定制) 订 货 号:DP-0025</p>	<p>L-16 同步线</p> 	<p>功 能: 连接 SIRIUS 采集模块的 sync 口与其他 SIRIUS 采集模块的 sync 口, 同步时钟信号。 接口形式:4 芯 Lemo 转 4 芯 Lemo 长 度:1m (接受定制) 订 货 号:DP-0026</p>
<p>L-17 同步触发线</p> 	<p>功 能: 连接 SIRIUS 采集模块的 sync 口 输出 5V 的触发信号 接口形式: 4 芯 Lemo 转 BNC 接头 长 度:0.5m (接受定制) 订 货 号:DP-0027</p>	<p>L-18 通讯线缆</p>	<p>功 能: SIRIUSe 采集模块之间的串连线缆, 包含通讯和供电 接口形式: 7 芯 Lemo 转 7 芯 Lemo 长 度:10m (接受定制, 最长 80m) 订 货 号:DP-0028</p>
<p>L-19 通讯线缆</p>	<p>功 能: 连接 SIRIUSe 采集模块和电脑主机, 负责通讯。 接口形式: 7 芯 Lemo 转 RJ45 长 度:2m(接受定制, 最长 80m) 订 货 号:DP-0029</p>	<p>L-20 延长线</p> 	<p>功 能: 用于日本应变式仪器连接 R05-PB5M 接头的传感器。也可做共和传感器的延长导线。 接口形式: TAJIMI 转 TAJIMI 长 度: 0.5m (接受定制) 订 货 号:DP-0030</p>
<p>L-21 延长线</p> 	<p>功 能: 用于日本应变式仪器连接 BNC 接头的传感器, 测量电压信号。 接口形式: TAJIMI 转 BNC 长 度:0.5m (接受定制) 订 货 号:DP-0031</p>	<p>L-22 延长线</p> 	<p>功 能: 用于日本应变式仪器连接 P12-7 接头的传感器。也可做共和传感器的延长导线。 接口形式: TAJIMI 转 TAJIMI 长 度: 5m (接受定制) 订 货 号:DP-0032</p>
<p>L-23 延长线</p> 	<p>功 能: 用于接头为 R05-PB5M 的传感器的线缆延长。 接口形式: TAJIMI 转 TAJIMI 长 度: 5m (接受定制) 订 货 号:DP-0033</p>	<p>L-24 延长线</p> 	<p>功 能: 用于将接头为 R05-PB5M 的传感器转换为 P12-7 接头及线缆的延长。 接口形式: TAJIMI 转 TAJIMI 长 度: 5m (接受定制) 订 货 号:DP-0034</p>
<p>L-25 转换线缆</p>	<p>功 能: 用于将日本应变式传感器转换</p>	<p>L-26 六分力测试线缆</p>	<p>功 能: 连接 ME6 分力传感器与 SIRIUS 采集模块进行测试。</p>



为裸线连接
其他仪器进行测试。
接口形式: TAJIMI 转裸
线
长 度: 5m(接受定制)
订 货 号: DP-0035



接口形式: 24 芯 Binder 接头转 6 个 DB9
长 度: 0.5m (接受定制)
订 货 号: DP-0036